



La nuova AVERY AP 5,6 è una versatile stampante da 160 mm. a trasferimento termico diretto e termica diretta ideale per applicazioni in vari settori come : *supply chain* ,

compresa l'individuazione di prodotto di centri e magazzini di distribuzione; *etichettatura*,
etichettatura pallet ed identificazione prodotto in genere;
shipping,
etichettatura sovracollo e fine linea. Questo modello presenta le seguenti caratteristiche standard:

- Testina di stampa piatta standard ad 8 dot (203 dpi) o ad alta risoluzione - 12 dot (300 dpi)
- Elevata compatibilità di elaborazione
- Interfacce di serie: seriale, ETHERNET, 2 x USB.
- Processor: 32 Bit RMI CPU
- Memory: 4 MB Flash, 32 MB SDRAM
- Slot SD card disponibile per espansione di memoria o collegamento in wireless
- Display grafico per comunicazione con l'utente (122 x 32 pixel)
- Un'ampia varietà di tipi di carattere standard, codici a barre e grafica:
 - EAN 8, EAN 13 with add-on 2 and 5; UPC-A, UPC-E; Code 39; Code 39 extended; Code 39 Ratio 3:1;
 - Code 39 Ratio 2,5:1; ITF, Codabar; Code 128 A, B, C; Code 128 UPS; Code 128 Pharmacy; Code 2/5 Matrix; Code 2/5 Interleaved; Code 2/5 5; Code 2/5 Interleaved Ratio 1:3; Code 2/5 Matrix Ratio 1:2,5; Code 2/5 Matrix Ratio 1:3; MSI; EAN 128; Postcode (Guide and Identity

Code); All bar

- codes scalable in 16 widths and the height; 2-dimensional Data Matrix Code; Maxi Code; PDF 417;

- Codablock F; Code 49; QR Matrix Code; GS1 Databar; EAN/UCC composite symbology

- Standard fonts: 17 fonts including OCR-A and OCR-B; 3 scalable fonts, True Type fonts (also unicoded) supported

- Label width: 50 to 185 mm
- Label length: 5 to 8000 mm
- Roll length: 210 m
- Foil length: 450 m

[Scheda tecnica](#)