



Dati tecnici della stampante:

- Testina di stampa near-edge
- Termico diretto/trasferimento termico / Risoluzione 300 dpi
- Larghezza di stampa 106,6 mm
- Velocità di stampa 100-300 mm/sec

Lunghezza di stampa:

- Specifiche materiali Larghezza 25,4-154 mm
 - Diametro esterno rotolo materiale diametro 210mm
 - Diametro interno rotolo materiale diametro 1,5 /3 /4
 - Zoll Spessore materiale 240 g/m
 - Lunghezza foil 600m
-
- Risparmio foil Materiale piegato a ventaglio
 - Font Standard 17+2 scalabili
 - Codici a barre Standard Bidimensionali opzionale
 - Interfacce Parallela Centronics Seriale RS 232 RS 422 - RS 485 opzionale Ethernet
USB Slave 1.1
 - Varie Slot per schede PCMCIA SRAM 2 x 2 MB CPU in bit 16
 - Emulazione Driver Accessori Fotosensore per partenza automatica del processo di stampa

- Emulazione EASY PLUG Stacker (jumbo/power) - Riavvolgitore opzionale Taglierina opzionale Dispenser - Fotosensore full-size opzionale
- Sensore reflex opzionale Real time clock - Print server Offline kit
- Sistema integrato di strappo della testina
- Dimensioni (Lunghezza x larghezza – altezza) mm 350 x 305 x 480 Peso in kg 22,5.